



## DKP-400 V1



### 選項

例如拖鏈系統和焊接電流回饋裝置等各種選項可供您選擇使用。歡迎與我們聯繫。我們竭誠為您提供專業諮詢。

### 其他資訊

詳細的技術文檔參見 KUKA Xpert :  
<https://xpert.kuka.com/ID/AR1296>  
 登錄 myKUKA 後即可查看更多獨家內容 :  
<https://my.kuka.com/shop#/product/123585>

### 技術資料

額定負載	400 kg
重量	300 kg
軸的數量	2
安裝位置	地面
進料高度	max. 857 mm
工具半徑	-
位置重複精度 A1	0.009 °

### 軸參數

運動範圍	-
A1	-
帶有能源線管的運動範圍	-
A1	±90 °
180 ° 轉動時間	-
A1	-
360 ° 轉動時間	-
A1	-

### 負載能力

額定負載	400 kg
最大負載扭矩	-
A1	1900 Nm
質量慣性矩	-
A1	170 kgm <sup>2</sup>
負載重心額定距離	-
Lx	-
Lyz	-

### 環境條件

運行時的環境溫度	5 °C 至 40 °C (278 K 至 313 K)
----------	------------------------------

### 防護等級

防護等級 (IEC 60529)	IP67
------------------	------

### 控制系統

控制系統	KR C5; KR C4
------	-----------------