



KUKA | Xpert

Identification number: AR2118

货号	0000-215-578
材料状态	60 - 客户服务
制造商	KUKA Roboter
产品图片	

Spare parts



Spare parts graphic – schematic representation

Pos.	Article number	Designation	Component
1	0000-214-830	SPP motor MG_35_84_25 (without grease)	
2	0000-217-583	SPP motor MG_20_84_45 (w/o G/A)	
3	0000-217-615	SPP support bearing A2 (wgg)	
4	0000-217-612	SPP motor MG_12_58_60 (w/o G/A)	
5	0000-217-616	SPP support bearing A3 (wgg)	
6	0000-217-580	SPP base axis gear A1;KR6 (wgg)	Gear A1
7	0000-217-581	SPP base axis gear A2;KR6 (wgg)	Gear A2
8	0000-217-613	SPP gear unit A3;KR6 (w/o G/A)	Gear A3
9	0000-239-960	SPP wrist Motor A5 assy. R700	Motor A5
10	0000-239-961	SPP wrist Motor A6 assy. R700	Motor A6
11	0000-234-098	SPP swivel housing assy. ZH6 R700 (wgg)	In-line wrist

Pos.	Article number	Designation	Component
12	0000-234-096	SPP wrist belt set ZH6 R700	Toothed belt
13	0000-217-676	SPP Ventile assy. (wgg)	
14	0000-217-678	SPP wrist I / O interface (wgg)	
15	0000-217-681	SPP wrist ethercat interface (wgg)	
16	0000-234-099	SPP robot cable set (wgg) KR6 R700	Cable set
17	0000-200-304	Mini gauge cartridge	Gauge cartridge
18	0000-232-698	SPP RDC (Agilus)	RDC
19	0000-232-699	SPP I/O modul	
20	0000-232-700	SPP Electronic Data Storage (Agilus)	EDS

Export to Excel 

Maintenance information

Toothed belt tension

Toothed belt tension inline wrist	
A5	305 ± 5 Hz
A6	305 ± 5 Hz

技术数据

基本数据

	KR 6 R700 five C
轴数	5
可控制的轴数	5
工作空间体积	0.596 m ³
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.03 mm
重量	约 48 kg
额定负荷	3 kg
最大运动范围	706.7 mm
防护等级 (IEC 60529)	IP54
机器人腕部防护等级 (IEC 60529)	IP54
噪声等级	< 70 dB (A)
安装位置	屋顶
占地面积	320 mm x 320 mm
运动系统安装面布孔图	C246
允许倾角	-
标准色	底座： 黑色 (RAL 9005); 活动部件： 库卡橙色 2567
控制系统	KR C4 smallsize-2; KR C4 compact
变压器名称	KR C4: KR6R700_FIVVE C4SR CLG

环境条件

湿度等级 (EN 60204)	-
环境条件分类 (EN 60721-3-3)	3K3
环境温度	
运行时	5 °C 至 45 °C (278 K 至 318 K)
仓储和运输时	-40 °C 至 60 °C (233 K 至 333 K)

轴参数

运动范围	
A1	$\pm 170^\circ$
A2	$-190^\circ / 22.6^\circ$
A3	$5^\circ / 156^\circ$
A4	-
A5	$-117.6^\circ / 90^\circ$
A6	$\pm 350^\circ$
额定负载时的速度	
A1	360 °/s
A2	300 °/s
A3	360 °/s
A4	-
A5	388 °/s
A6	615 °/s

负载能力

额定负荷	3 kg
最大负载能力	6 kg
法兰 Ix 额定质量转动惯量	0.045 kgm ²
底座的额定附加负载	0 kg
底座的最大附加负载	-
转盘的额定附加负载	0 kg
旋转机构的最大附加负载	1 kg
大臂的额定附加负载	0 kg
大臂的最大附加负载	1 kg
小臂的额定附加负载	0 kg
小臂的最大附加负载	2 kg
最大总负载	6 kg
负载重心额定距离	
Lxy	60 mm
Lz	80 mm

地基负载

纵向动力 F(v)	
F(v 正常)	-
F(vmax)	1297 N
横向动力 F(h)	
F(h 正常)	-
F(hmax)	1362 N
倾覆力矩 M(k)	
M(k 正常)	-
M(kmax)	1152 Nm
轴 2 转矩 M(r)	
M(r 正常)	-
M(rmax)	880 Nm

垂直力 $F(v)$ 、水平力 $F(h)$ 、倾斜力矩 $M(k)$ 、轴 1 的转矩 $M(r)$

Process forces

Process forces are forces that are exerted on the robot in a defined manner by an external influence. Causes include pressing processes and machining tasks carried out by the robot. The process forces that the robot can withstand depend to a very great degree on the robot position, payload, direction and duration of action. For this reason, it is not possible for a simple limit value to be specified for permissible process forces.

Permissible process torques are therefore specified for all axes of the robot. These values indicate the torque that each robot axis can withstand on a sustained basis as a result of external forces.

The following load torques must not be exceeded:


A1	165 Nm
A2	120 Nm
A3	75 Nm
A4	19 Nm
A5	18.5 Nm
A6	11.5 Nm

精度数据

i 仅适用于带定位精确的机器人选项（用于地面或天花板安装）的机器人在地面位置测量的机器人只允许在地面位置运行。这同样适用于天花板位置的机器人。

位置精度

位置绝对精度 (ISO 9283)	$\pm 0.6 \text{ mm}$
位姿重复精度 (ISO 9283)	$\pm 0.03 \text{ mm}$



位置精度

1	编程设定的位置	4	测得的位置
2	位置绝对精度	5	位置重复精度
3	测得位置的平均值		

- 位置精度表示编程的机器人位置和实际占用的机器人位置之间的偏差，并用坐标测量机（CMM）在 9 个位置测量。
- 重复精度由重复 30 次测量时实际占用的机器人位置的偏差得出。
- 对于定位精确的机器人，这些值针对的是机器人基座。

轨迹精度

线性运动的轨迹精度:


LIN 轨迹绝对精度 (ISO 9283)	$\pm 1.6 \text{ mm}$
SLIN 轨迹绝对精度 (ISO 9283)	$\pm 0.9 \text{ mm}$
轨迹重复精度 线性 (ISO 9283)	$\pm 0.2 \text{ mm}$

该数据针对的是 0.8 m/s 的参考速度。

圆周运动的轨迹精度:

CIRC 轨迹绝对精度 (ISO 9283)	$\pm 1.2 \text{ mm}$
SCIRC 轨迹绝对精度 (ISO 9283)	$\pm 0.8 \text{ mm}$
圆周轨道重复精度 (ISO 9283)	$\pm 0.2 \text{ mm}$

该数据针对的是 0.4 m/s 的参考速度。




轨迹精度

1	轨迹绝对精度	3	运行轨迹的平均值
2	轨迹重复精度	4	编程的轨迹

- 轨迹精度表示机器人在编程的轨迹上运动的能力。
- 轨迹重复精度表示 10 个运行轨迹与运行轨迹平均值的偏差。

超调状态

振幅	0.3 mm
定位时间	0.2 s



超调状态

1	超调振幅	3	定位时间
2	公差范围		

- 超调振幅影响机器人在特定位置执行受控的精确暂停的能力。
- 定位时间表示机器人在特定位置上停止的速度。

更多的信息

- 给出的数据基于 ISO 9283，并使用 Krypton/Metris 的基于摄像机的系统测得。因此重复精度被定义为 3 sigma 值。
- 所有数值均以额定负载测得。

关税信息

统计货号	84795000
原产地	DE
制造商	KUKA ROBOTER
重量	48 kg

- > **KR 6 R700 five C** 带有如下的工具 (14)
- > **KR 6 R700 five C** 有以下选项 (14)
- > **KR 6 R700 five C** 带有如下的标准组件 (2)
- > **KR 6 R700 five C** 需要 (11)
- > **KR 6 R700 five C** 带有如下的备件 (20)